

簡単な工事で、緊急時連絡システムが構築できる『非常通報 / 通話システム』

■ ボタンを押すだけで非常を伝え、相手と詳しく話し合えます！

< 集合住宅 事例 >



< 管理事務所 >



< 特長 >

操作が簡単

工事が簡易

- 非常(赤)ボタンを押すだけの簡単操作で、高齢者も安心!
- 非常通報通話装置の側にいるだけ(ハンズフリー)で、会話が可能!
- 発信通報先の部屋番号 / 受信日時履歴も残ります!
- 部屋のどこにいてもペンダント発信器で、非常通報が可能!(オプション)
- 既設の電話回線を利用してシステムを構築できます!

< 通報の操作手順 >

- | | |
|-----|--|
| 居住者 | (1) 非常通報通話装置の赤いボタンを押します(約1秒)。 |
| 管理人 | (2) 非常通報表示装置に非常が通報され、部屋番号 / 受信日時が表示されます。 |
| | (3) 受話器を取りますと住戸の発信者と会話ができます。 |

< 基本システム構成 >



< 設置事例 >

住戸内



管理事務所



< 設置機器仕様 一覧 >

住戸内	<p>非常通報通話装置</p> 	サイズ	高さ：120.5mm 幅：120mm 厚さ：46.8mm (突起部を除く)
		重量	350g
		電源	AC100V(50/60Hz)
		消費電力	最大 2W
		電話回線	トーンダイヤル回線 又は パルスダイヤル回線
		通話機能	ハンズフリー通話
管理事務所	<p>非常通報表示装置</p> 	サイズ	高さ：356mm 幅：544mm 厚さ：95mm (受話器を除く)
		重量	3Kg
		電源	AC100V(50/60Hz)
		消費電力	最大 30W
		電話回線	アナログ電話回線 1系統
		部屋番号通知	DTMF (トーン) 信号で通知
		表示 LCD	15.6 インチ
		通話機能	有り
		出力信号	無電圧 A 接点 (最大接点容量)
オプション装置	<p>ペンダント発信器</p> 	サイズ	(本体) 高さ：61mm 幅：38mm 厚さ：15.8mm
		重量	約 30g (電池含まず)
		電源	リチウム電池 (CR2032) × 1ヶ
		電池寿命	約 1年 (10回/日)
		電波到達距離	屋内見通し約 40m ※ (使用場所の環境により短くなります)
	<p>ワイヤレス接点 出力受信機</p> 	サイズ	(本体) 高さ：120mm 幅：162mm 厚さ：56mm
		重量	約 550g
		電源	AC100V (50/60Hz) 又は DC12V
		電波到達距離	屋内見通し約 40m ※ (使用場所の環境により短くなります)

■ 発売元

 株式会社 ライコム
Life Communication

〒231-0825 横浜市中区本牧間門 36-13

TEL. 045-628-3853

FAX. 045-628-3858

www.kklicom.co.jp